## UT105 手持式汽车多用表

## 产品规格:

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+2)
交流电压	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+5)
直流电流	200mA/20A	±(0.8%+5)
电阻	$200\Omega/2$ k $\Omega/20$ k $\Omega/200$ k $\Omega/2$ M $\Omega/20$ M $\Omega$	±(0.8%+5)
转速	4CYL/6CYL/8CYL	±(3%+5)
闭合角	4CYL/6CYL/8CYL	±(3%+5)
特殊功能		
10A 保险丝		√
二极管测试		√
数据保持		√
电池不足提示		√
电压测量输入阻抗	10ΜΩ	√
通断蜂鸣		√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	60×54mm	√
电源	9V 电池(6F22)	√
一般特征		
机身颜色	红色+铁灰	
机身重量	351g (含保护套)	
机身尺寸	179×88×39mm	
标准配件	表笔、电池、说明书、保护套、保修卡	





泰世电子-杭州

电话: (0571) 88310776 传真: (0571) 56287850 Http://www.hztas.com 泰世电子-苏州

电话: (0512) 68552391 68552392

传真: (0512) 82175063